

Réglages permettant d'utiliser fail2ban derrière HAProxy

Difficulté



Moyen

Le service fail2ban d'une machine située derrière le HAProxy (càd un "real server") ne peut fonctionner correctement car toutes les requêtes lui arrivent via le proxy ⇒ bannir l'IP d'origine de la requête ne sert à rien (car requête arrive du proxy) ⇒ la requête arrive tout de même ou alors c'est le proxy, donc toute communication, qui est banni.

Il faut donc que le "real server" demande à OPNSense de bannir les mauvaises IPs pour lui.

Créer un utilisateur

- sans aucun privilège.
- éditer son profil
 - lui donner uniquement les privilèges `Diagnostics: PF Table IP addresses`
 - créer la clé API et bien sauvegarder les informations de connexion

Créer un alias

Firewall ⇒ Aliases de type Host(s) sans renseigner d'ip.

Créer 2 règles de blocage dans le firewall

Une pour http, l'autre pour https. Dans le WAN:

blocage (HTTP)	IPv4+6 *	TCP/UDP *	alias_ci_dessus blocage http fail2ban	*	alias-HAProxy	80
blocage (HTTPS)	IPv4+6 *	TCP/UDP *	alias_ci_dessus blocage http fail2ban	*	alias-HAProxy	443

Communiquer l'ip à bannir

Il faut maintenant que le "real server" puisse se connecter à OPNSense via une ligne de commande "curl" pour indiquer la/les ip(s) à assigner à l'alias de blocage.

Last update: 2021/12/14 20:26 welcome:opnsense:haproxy_et_fail2ban https://wiki.guedel.eu/doku.php?id=welcome:opnsense:haproxy_et_fail2ban&rev=1639513596

From:
<https://wiki.guedel.eu/> - **Wiki-Guedel**

Permanent link:
https://wiki.guedel.eu/doku.php?id=welcome:opnsense:haproxy_et_fail2ban&rev=1639513596

Last update: **2021/12/14 20:26**

